Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ore-3-150-ec-set-szlifierka-mimosrodowa-flex-p-509.html



ORE 3-150 EC SET szlifierka mimośrodowa Flex

Cena	**1 806,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**ORE 3-150 EC SET**
Kod EAN	**4030293218772**
Zasilanie	**Sieciowe**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**20000,00**
Waga (kg)	**1,00**
Wariant produktu	**Zestaw**
Rodzaj opakowania	**L-BOXX**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**

Opis

CECHY

- Silnik bezszczotkowy o wyższej wydajności i dłuższej żywotności
- Prędkość szlifowania zależna od materiału dzięki regulowanej prędkości
- Skuteczne odsysanie pyłu dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu dla bezpyłowej pracy z wkładem filtra
- Ergonomiczna, poręczna nasadka z miękkim uchwytem zapewnia bezpieczne trzymanie i dobre prowadzenie
- Odporny na uderzenia wkład filtra z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe usuwanie kurzu lub czyszczenie filtra o maksymalnej żywotności
- Wkład filtra PES z funkcją cyklonową zapewnia bezpyłową i ekonomiczną pracę
- Poręczna szlifierka mimośrodowa 150 mm o najlepszej ergonomii i specjalnym wyważeniu do pracy przy niskim poziomie wibracji. W rezultacie praca nie powoduje zmęczenia i jest przyjazna dla stawów
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania pyłu za pomocą Ø 27 mm, adaptera SAD-C 27 AS lub antystatycznego węża ssącego SH 27x4m AS (379.395)
- Podkładki szlifierskie na rzepy dostępne w trzech twardościach: miękkiej, miękkiej, twardej
- Talerz szlifierski na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiedni do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 150
- Wyposażony w hamulec tarczowy, co oznacza, że na elemencie nie ma śladów szlifowania i nie ma potrzeby drogiej obróbki końcowej
- Dobrze nadaje się do prac nad głową

DANE TECHNICZNE

Moc pobierana	400 Watt
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 -10000 / min
Liczba obrotów biegu jałowego	12000 - 20000 /min
Skok	3,0 mm
Tarcza szlifierska	Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Wymiary (dł. X szer. X wys.)	230 x 150 x 125 mm
Długość kabla	4m
Waga	1 ,65 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza szlifierska na rzep
- 1 kaseta z mikrofiltrem PES
- 1 sześciokątnym klucz nasadowy SW 5
- 1 walizka L-BOXX
- 1 wkład do walizki