

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ore-3-150-ec-szlifierka-mimosrodowa-flex-p-677.html>

## ORE 3-150 EC szlifierka mimośrodowa Flex



Cena	<b>1 359 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 551 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>447684</b>
Kod EAN	<b>4030293197299</b>

### Opis

#### CECHY

- Silnik bezszczotkowy o wyższej wydajności i dłuższej żywotności
- Prędkość szlifowania zależna od materiału dzięki regulowanej prędkości
- Skuteczne odsysanie pyłu dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu dla bezpyłowej pracy z wkładem filtra
- Ergonomiczna, poręczna nasadka z miękkim uchwytem zapewnia bezpieczne trzymanie i dobre prowadzenie
- Odporny na uderzenia wkład filtra z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe usuwanie kurzu lub czyszczenie filtra o maksymalnej żywotności
- Wkład filtra PES z funkcją cyklonową zapewnia bezpyłową i ekonomiczną pracę
- Poręczna szlifierka mimośrodowa 150 mm o najlepszej ergonomii i specjalnym wyważeniu do pracy przy niskim poziomie wibracji. W rezultacie praca nie powoduje zmęczenia i jest przyjazna dla stawów
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania pyłu za pomocą Ø 27 mm, adaptera SAD-C 27 AS lub antystatycznego węża ssącego SH 27x4m AS (379.395)
- Podkładki szlifierskie na rzepy dostępne w trzech twardościach: miękkiej, miękkiej, twardej
- Talerz szlifierski na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiedni do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 150
- Wyposażony w hamulec tarczowy, co oznacza, że na elemencie nie ma śladów szlifowania i nie ma potrzeby drogiej obróbki końcowej
- Dobrze nadaje się do prac nad głową

#### DANE TECHNICZNE

- Moc pobierana - 400 Watt
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 6000 -10000 / min
- Liczba obrotów biegu jałowego - 12000 - 20000 /min
- Skok - 3,0 mm
- Tarcza szlifierska - Ø 150 mm
- Mocowanie narzędzia - rzep
- Przyłącze do odsysania pyłu - Ø 27 mm
- Wymiary (dł. X szer. X wys.) - 230 x 150 x 125 mm
- Długość kabla - 4m
- Waga - 1,65 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Talerz szlifierski na rzep medium (464120)
- 1x Mikrofiltr PES (486833)
- 1x Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

