

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ore-5-150-ec-szlifierka-mimosrodowa-z-silnikiem-bezszczotkowym-flex-p-524.html>



## ORE 5-150 EC szlifierka mimośrodowa z silnikiem bezszczotkowym Flex

Cena	<b>1 359 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 551 zł</b>
Magazyn	<b>dostępny</b>
Nr. kat.	<b>447706</b>
Kod EAN	<b>4030293197305</b>

### Opis

#### CECHY

- Bezszczotkowy silnik EC o większej wydajności i dłuższej żywotności
- Prędkość szlifowania szlifierki **ORE 5-150 EC** dostosowana jest do rodzaju materiału dzięki regulacji liczby obrotów. Obrabiany materiał nie ulega uszkodzeniom.
- Zintegrowany system odsysania pyłu i bezpieczne usuwanie pyłu szlifierskiego dzięki pojemnej torebce filtrującej z opornego na rozerwanie papieru.
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z wkładką Softgrip zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie urządzenia.
- Odporna na uderzenia wkładka do filtra i wymienny filtr PES umożliwiają proste usuwanie pyłu i czyszczenie filtra co gwarantuje dłuższy okres użytkowania.
- Wkład PES z funkcją cyklonu zapewnia bezpyłową i ekonomiczną pracę.
- Małe szczególnie lekkie urządzenie do obsługi jednoręcznej, najbardziej ergonomiczne i specjalnie wyważone, aby zapewnić eksploatację z minimalnymi drganiami. Dzięki czemu wykonywane prace przebiegają bez większego zmęczenia i nie obciążają stawów użytkownika.
- Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu z Ø 27 mm.
- Wyposażony w hamulec tarczowy dzięki czemu na obrabianym materiale nie powstają blizny szlifierskie i drogie poprawki nie są już konieczne.
- Specjalnie do obróbki do materiałów o okrągłych kształtach.
- Nadaje się dobrze do prac prowadzonych nad głową.

#### DANE TECHNICZNE

- Moc pobierana 400 Watt
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 6000-10000 / min
- Liczba obrotów biegu jałowego 12000 - 20000 /min
- Skok 5,0 mm
- Tarcza szlifierska Ø 150 mm
- Mocowanie narzędzia rzep
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- Waga 1,65 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza szlifierska na rzepy
- 1 kasetka z mikrofiltrem PES
- 1 sześciokątnym klucz nasadowy SW 5

