Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ose-2-70x198-18-ec-c-szlifierka-oscylacyjna-akumulatorowa-z-regulacja-flex-p-955.html



OSE 2-70x198 18-EC C szlifierka oscylacyjna akumulatorowa z regulacją Flex

Cena	**1 097,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**OSE 2-70x198 18-EC C**
Kod EAN	**4030293282759**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna liczba skoków (1/min)	**20000,00**
Rodzaj ruchu szlifierki	**Oscylacyjna**
Wymiary płyty szlifierskiej	**70 × 198 mm**

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna **OSE 2-70x198 18-EC C** do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- Nadaje się idealnie do szlifowania szpachlowanych powierzchni części samochodowych przy wykonywaniu napraw. Do szlifowania powierzchni podłoża i unikania nierówności przed nałożeniem wypełniacza i przy użyciu szlifierki mimośrodowej
- Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- Tarcza szlifierska na rzep ze ściętą geometrią nakładki i systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27

Wymiary dł. x szer. x wys.	238 x 75 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,12 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Worek na pył (532093)
- 1× Adapter krótki (532094)
- 1× Adapter długi (532095)
- Nie zawiera akumulatorów i ładowarki