

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ose-2-70x198-18-ec-l-boxx-szlifierka-oscylacyjna-akumulatorowa-z-regulacja-flex-p-956.html>



OSE 2-70x198 18-EC L-Boxx szlifierka oscylacyjna akumulatorowa z regulacją Flex

Cena	1 250 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	534434
Kod EAN	4030293282742

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna **OSE 2-70x198 18-EC** do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- Nadaje się idealnie do szlifowania szpachlowanych powierzchni części samochodowych przy wykonywaniu napraw. Do szlifowania powierzchni podłoża i unikania nierówności przed nałożeniem wypełniacza i przy użyciu szlifierki mimośrodowej
- Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- Tarcza szlifierska na rzep ze ściętą geometrią nakładki i systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 Ah
- Skok 2 mm
- Długość płytki szlifierskiej 198 mm
- Szerokość płytki szlifierskiej 70 mm
- Liczba skoków na biegu jałowym 12000 - 20000 obr./min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 6000 - 10000 obr./min
- Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
- Wymiary dł. x szer. x wys. 238 x 75 x 140 mm
- Waga bez akumulatora 1,12 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Worek na pył (532093)
- 1x Adapter krótki (532094)
- 1x Adapter długi (532095)



To jest to!

- 1x Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- Nie zawiera akumulatorów i ładowarki

