Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ose-2-80-18-ec25-set-szlifierka-oscylacyjna-akumulatorowa-z-regulacja-flex-p-883.html



OSE 2-80 18-EC/2.5 Set szlifierka oscylacyjna akumulatorowa z regulacją Flex

Cena	**1 797,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**OSE 2-80 18-EC/2.5 Set**
Kod EAN	**4030293259263**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna liczba skoków (1/min)	**20000,00**
Rodzaj ruchu szlifierki	**Oscylacyjna**
Wymiary płyty szlifierskiej	**204 × 83 mm**

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- Tarcza szlifierska na rzep z systemem 12 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- Możliwość przyłączenia **OSE 2-80 18-EC/2.5 Set** do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18V 5,0/2,5 Ah

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	133 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 83 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× worek na pył FP ORE/ODE/OSE 18-EC (532093)
- 1× adapter krótki przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 S (532094)
- 1× adapter długi przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 L (532095)
- 2× Akumulator AP 18/2.5 (532732)
- 1× Szybka ładowarka CA 10.8/18.0 (417882)
- 1× walizka L-Boxx TK-L 238 (414093)