Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:42

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pd-2g-18-ec-hd2-c-turbo-wiertarko-wkretarka-udarowa-flex-p-985.html



PD 2G 18-EC HD2 C TURBO wiertarko-wkrętarka udarowa Flex

Cena	**1 165,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**PD 2G 18-EC HD2 C**
Kod EAN	**4030293290020**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**170,00**
Funkcja udaru	**Tak**
Liczba biegów	**2,00**
Zakres uchwytu wiertarskiego (mm)	**13,00**

Opis

CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę **PD 2G 18-EC HD2 C TURBO**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Maksymalny moment obrotowy 170 Nm umożliwia wiercenie, wiercenie z udarem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z udarem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	175,5 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)

WYPOSAŻENIE

- 1× Zaczep do paska
- 1× Rękojeść
- 1× Schowek na końcówki
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów