Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:42

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pd-2g-18-ec-hd2-turbo-wiertarko-wkretarka-udarowa-w-l-boxx-flex-p-986.html




# PD 2G 18-EC HD2 TURBO wiertarko-wkrętarka udarowa w L-Boxx Flex

| | |
|---|---|
| Cena | **1 385,00 zł** |
| Magazyn | **zapytaj o produkt** |
| Nr kat. | **PD 2G 18-EC HD2** |
| Kod EAN | **4030293290037** |
| Napięcie akumulatora (V) | **18,00** |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | **170,00** |
| Funkcja udaru | **Tak** |
| Liczba biegów | **2,00** |
| Zakres uchwytu wiertarskiego (mm) | **13,00** |

## Opis

### CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę **PD 2G 18-EC HD2 TURBO**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Maksymalny moment obrotowy 170 Nm umożliwia wiercenie, wiercenie z udarem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z udarem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. moment obrotowy, twardy | 170 Nm |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 700 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 3000 obr./min |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg | 0 - 9600 1/min |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg | 0 - 40800 1/min |
| Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego | 1,5-13 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 160 mm |
| Maks. średnica wiercenia w kamieniu | 16 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,6 kg |
| Ustawienie momentu obrotowego | 22+1 Stopni |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 87 dB(A) |

## WYPOSAŻENIE

- 1× Zaczep do paska
- 1× Rękojeść
- 1× Schowek na końcówki
- 1× Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów