

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/pd-2g-18-ec-md-dc-c-wiertarko-wkrętarka-udarowa-flex-p-972.html>



PD 2G 18-EC MD DC C wiertarko-wkrętarka udarowa Flex

Cena	1 038 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	534903
Kod EAN	4030293287433

Opis

CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę **PD 2G 18-EC MD DC C**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Kompaktowy, wydajny, bezpieczny i bardzo wszechstronny w użyciu. Uniwersalne urządzenie dla każdego rzemieślnika
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

Funkcja Anti-Kickback - możliwość wyłączenia np. podczas obróbki metalu

- Możliwość wyłączenia przydatna w przypadku zastosowań takich jak gwintowanie, wiercenie stopniowe lub wiercenie rdzeniowe - tutaj zabezpieczenie przed odrzutem często uruchamia się zbyt wcześnie i przerywa pracę, mimo że nie ma rzeczywistej blokady.
- Stałe działanie bez niepożądanych wyłączeń - idealna dla doświadczonych użytkowników, którzy pewnie obsługują maszynę.
- Dezaktywacja - instrukcja:

1. Włóż akumulator
2. Obrót do przodu: naciśnij spust 5x
3. Obrót do tyłu: naciśnij spust 5x
4. Przytrzymaj spust, aż dioda LED zacznie migać 6x → dezaktywacja potwierdzona

- Ostrzeżenie: Funkcja reaktywuje się automatycznie:

1. po wyciągnięciu akumulatora
2. po 30minutach od dezaktywacji

- Ważne:

1. Gdy funkcja jest wyłączona, należy zamontować uchwyt boczny.
2. Tylko to zagwarantuje pewny chwyt podczas nagłych zmian obciążenia.

DANE TECHNICZNE



- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. moment obrotowy, twardy 115 Nm
- Maks. moment obrotowy, miękki 60 Nm
- Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego 1.5-13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 68 mm
- Maks. średnica wiercenia w kamieniu 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys. 180 x 65 x 208 mm
- Waga bez akumulatora 1,50 kg
- Ustawienie momentu obrotowego 22+1 Stopni
- Poziom ciśnienia akustycznego 86 dB(A)
- Drgania 11,47 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Zaczep do paska
- 1x Schowek na końcówki
- 1x Rękojeść
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów

