Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pd-2g-18-ec-md-dc-c-wiertarko-wkretarka-udarowa-flex-p-972.html



PD 2G 18-EC MD DC C wiertarko-wkrętarka udarowa Flex

Cena	**1 038,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**PD 2G 18-EC MD DC C**
Kod EAN	**4030293287433**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**115,00**
Funkcja udaru	**Tak**
Zakres uchwytu wiertarskiego (mm)	**13,00**

Opis

CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę **PD 2G 18-EC MD DC C**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Kompaktowy, wydajny, bezpieczny i bardzo wszechstronny w użyciu. Uniwersalne urządzenie dla każdego rzemieślnika
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

Funkcja Anti-Kickback – możliwość wyłączenia np. podczas obróbki metalu

- Możliwość wyłączenia przydatna w przypadku zastosowań takich jak gwintowanie, wiercenie stopniowe lub wiercenie rdzeniowe – tutaj zabezpieczenie przed odrzutem często uruchamia się zbyt wcześnie i przerywa pracę, mimo że nie ma rzeczywistej blokady.
- Stałe działanie bez niepożądanych wyłączeń – idealna dla doświadczonych użytkowników, którzy pewnie obsługują maszynę.
- Dezaktywacja - instrukcja:

1. Włóż akumulator
2. Obrót do przodu: naciśnij spust 5×
3. Obrót do tyłu: naciśnij spust 5×
4. Przytrzymaj spust, aż dioda LED zacznie migać 6× → dezaktywacja potwierdzona

- Ostrzeżenie: Funkcja reaktywuje się automatyczne:

1. po wyciągnięciu akumulatora
2. po 30minutach od dezaktywacji

- Ważne:

1. Gdy funkcja jest wyłączona, należy zamontować uchwyt boczny.
2. Tylko to zagwarantuje pewny chwyt podczas nagłych zmian obciążenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	180 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,50 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Drgania	11,47 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Zaczep do paska
- 1× Schowek na końcówki
- 1× Rękojeść
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów