Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:59

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pe-14-1-180-polerka-rotacyjna-flex-p-530.html



PE 14-1 180 polerka rotacyjna Flex

Cena	**2 390,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**PE 14-1 180**
Kod EAN	**4030293166806**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1400,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**1350,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**180,00**
Regulacja prędkości	**Tak**
Rodzaj ruchu polerki	**Rotacyjna**

Opis

CECHY

- Kontrola elektroniczna VR to: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości obrotowej, zabezpieczenie przeciążeniowe przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu imonitorowanie temperatury pracy.
- Wydajny napęd o mocy 1400 wat z wysokowydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie całego napędu,
- Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy łagodnym starcie już od najniższych obrotów.
- Kanały powietrzne zaprojektowane do optymalnego chłodzenia silnika i przekładni, bez uciążliwego podmuchu na użytkownika.
- Innowacyjne połączenie przekładni planetarnej i kątowej redukuje hałas do minimum.
- Płaska głowica umożliwia z łatwością dotrzeć w trudno dostępnych miejsc.
- Ergonimiczna osłona przekładni ułatwia sterowanie maszyną, zwiększa precyzję i wygodę pracy oraz zapobiega wyślizgnięciu się maszyny z ręki.
- Blokada wrzeciona jest umieszczona z dala od uchwytu maszyny.
- Przeznaczona do polerowania bardzo dużych powierzchni pionowych w przemyśle motoryzacyjnym, wodnym oraz lotniczym.
- Polerowanie przy ekstremalnie niskich obrotach i wysokim momencie obrotowym, np. dla wrażliwych na ciepło powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Max. ø uchwytu na rzem	180 mm
Max. ø gąbki polerskiej	250 mm
Prędkość obrotowa	250-1350 rpm
Moc pobierana	1400 watt
Moc oddawana	880 watt
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (DxW)	402x117 mm
Waga	2.3 kg

WYPOSAŻENIE

- 4 m przewód PUR H05-BQF odporny na ścieranie, elastyczny i odporny na przecięcia i otarcia.
- Rękojeść (450774)