

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/pe-14-ld-c-polerka-rotacyjna-flex-p-1001.html>



PE 14 LD C polerka rotacyjna Flex

Cena	1 125,00 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	535118
Kod EAN	4030293289581
Zasilanie	Sieciowe
Moc (W)	1400,00
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	3700,00
Średnica talerza / pada (mm)	150,00
Regulacja prędkości	Tak
Rodzaj ruchu polerki	Rotacyjna

Opis

CECHY

- Ze względu na szeroki zakres liczby obrotów **PE 14 LD C** nadaje się doskonale do precyzyjnych zadań z użyciem padów polerskich od Ø 75 mm do maks. Ø 150 mm
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Przycisk z powolnym i delikatnym startem
- VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokręta wyboru prędkości z punktami blokady
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Wąski obszar uchwytu zapewniający doskonałą obsługę

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1400 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Maks. średnica pada polerskiego 150 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100 - 3700 obr./min
- Długość kabla 4 m
- Typ kabla: czerwony wtyk
- Wymiary dł. x szer. x wys. 463 x 72 x 110 mm
- Waga 2,3 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 81 dB(A)
- Drgania 2,6 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)
- opakowanie kartonowe



