

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/pe-150-18-ec-c-akumulatorowa-polerka-rotacyjna-flex-p-894.html>



PE 150 18-EC C akumulatorowa polerka rotacyjna Flex

Cena	1 890 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	532508
Kod EAN	4030293263482

Opis

CECHY

- Wydajność **PE 150 18-EC C** porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahanom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- Maksymalna szybkość usuwania w 2-etapowym systemie FLEX, z czerwoną gąbką i czerwoną pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Blokada wrzeciona nowo umieszczona na spodzie umożliwia intuicyjną wymianę tarczy i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 550 - 1800 obr./min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego (110) 550 - 1800 obr./min
- Wymiary dł. x szer. x wys. 407 x 72 x 108 mm
- Waga bez akumulatora 2,1 kg
- Waga 2,1 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745 72 dB(A)
- Drgania wg EN 60745 2,3 m/s²

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt na rzep wytłumiony M14 BP-M D150 M14 (350745), średnica 150 mm
- nie zawiera ładowarki i akumulatorów
- opakowanie kartonowe



