Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pe-2-14-ec-c-polerka-rotacyjna-flex-p-991.html



PE 2 14-EC C polerka rotacyjna Flex

Cena	**2 034,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**PE 2 14-EC C**
Kod EAN	**4030293268258**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1400,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**1800,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Regulacja prędkości	**Tak**
Rodzaj ruchu polerki	**Rotacyjna**

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych w **PE 2 14-EC C** o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Blokada wrzeciona nowo umieszczona na spodzie umożliwia intuicyjną wymianę tarczy i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- Maksymalna szybkość usuwania w 2-etapowym systemie FLEX, z czerwoną gąbką i czerwoną pastą polerską
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	550 - 1800 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	463 x 72 x 110 mm
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,5 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)
- opakowanie kartonowe