

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/pe-2-14-ec-c-polerka-rotacyjna-flex-p-991.html>



PE 2 14-EC C polerka rotacyjna Flex

Cena	2 034 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	532985
Kod EAN	4030293268258

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych w **PE 2 14-EC C** o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Blokada wrzeczona nowo umieszczona na spodzie umożliwia intuicyjną wymianę tarczy i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- Maksymalna szybkość usuwania w 2-etapowym systemie FLEX, z czerwoną gąbką i czerwoną pastą polerską
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1400 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Maks. średnica pada polerskiego 150 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 550 - 1800 obr./min
- Długość kabla 6 m
- Typ kabla PUR
- Wymiary dł. x szer. x wys. 463 x 72 x 110 mm
- Waga 2,3 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)
- Drgania 2,5 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)
- opakowanie kartonowe

