Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/pxce-18-ec-c-akumulatorowa-polerka-rotacyjna-i-mimosrodowa-flex-p-1011.html



PXCE 18-EC C akumulatorowa polerka rotacyjna i mimośrodowa Flex

Cena	**1 466,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**PXCE 18-EC C**
Kod EAN	**4030293294172**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**6000,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Średnica talerza / pada (mm)	**75,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA), Rotacyjna**

Opis

CECHY

- Akumulatorowa polerka dla detailerów, lakierników i warsztatów, stworzona do renowacji lakieru i napraw punktowych
- System szybkiej wymiany adapterów bez narzędzi: **PXCE 18-EC C** pracuje w trzech trybach – rotacyjnym, mimośrodowym ze swobodnym wybiegiem i mimośrodowym z wymuszonym obrotem
- Jedno urządzenie na cały proces: od szlifowania po wykończenie bez hologramów
- Dotykowy panel regulacji obrotów z blokadą przed przypadkowym włączeniem, reaguje także w rękawicach
- Tryb rotacyjny współpracuje z talerzami 30, 50 i 75 mm
- Tryb mimośrodowy ze swobodnym wybiegiem o skoku 3, 6 lub 12 mm oraz z wymuszonym obrotem o skoku 6 mm, również z talerzami 30, 50 i 75 mm
- Nowa konstrukcja silnika ogranicza hałas i drgania do minimum
- Powierzchnie SoftGrip rozmieszczone tak, by wygodnie trzymać polerkę w różnych chwytach
- Włącznik z łagodnym rozruchem i przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Wbudowane trzystopniowe oświetlenie LED o barwie od 2 500 K do 6 500 K pozwala dobrać światło do rodzaju pracy
- Wydajny silnik bezszczotkowy o długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) zabezpiecza urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Wskaźnik LED pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX: zgodność ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	3 / 6 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 6000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2000 - 12000 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	282 x 79 x 86 mm
Waga bez akumulatora	0,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	67 dB(A)
Drgania	2,8 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Adapter mimośrodowy z wymuszoną rotacją DT-XC 6 PXCE (537157)
- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (537160)
- opakowanie kartonowe
- bez akumulatora i ładowarki