

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/re-16-5-115-kit-retecflex-szlifierka-do-betonu-z-frezami-z-glowica-plaska-flex-p-447.html>



RE 16-5-115 KIT RETECFLEX

Szlifierka do betonu z frezami z głowicą płaską Flex

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

505013

Opis

CECHY

- **RE 16-5-115 KIT RETECFLEX z płaską głowicą** - uniwersalne narzędzie do renowacji i modernizacji
- Sterowanie mikroprocesorowe: wybór prędkości, regulacja stałej prędkości, łagodny start, ochrona przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury
- Silnik: mocny, mocny silnik zapewniający szybki postęp pracy
- Anti-Kickback - wyłącza silnik w przypadku zablokowania narzędzia
- Całkowicie odlane elementy elektroniczne zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym pyłem metalowym. Potrójna ochrona uzwojenia zmniejsza zużycie silnika, zwiększa żywotność
- Specjalna przekładnia: specjalne przełożenie zapewniające wysoki moment obrotowy w średnim i niskim zakresie prędkości
- Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, ergonomicznym uchwytem pałkowym dla optymalnej obsługi i kontroli maszyny
- Odporny na pył wyłącznik
- Osłona tarczy z bezstopniową regulacją wysokości
- Uniwersalny system narzędzi można dostosować do wielu zastosowań renowacyjnych i modernizacyjnych. Kompaktowy, poręczny i idealny do pracy na małych powierzchniach i na krawędziach większych powierzchni
- Błokada wrzeciona
- W komplecie 12 spiczastych twardych frezów do zdzierania z węgla spiekanego. Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładu piankowego i resztek kleju, tynku epoksydowego, elastycznych powłok ochronnych, tynku na belkach drewnianych i farb lateksowych / olejnych na tynku.

DANE TECHNICZNE

- Masa 3,1 kg
- Moc 1600 W
- Średnica tarczy 115 mm
- Zakres obrotów 1900-5500 1/min.
- Mocowanie narzędzia M 14
- Długość Przewodu Zasilającego 4 m
- Maksymalna Średnica Głowicy Frezowej 80 mm

WYPOSAŻENIE

- 1 frezująca głowica płaska 80, M14 503.045
- 1 osłona odpylająca Ø 115 mm z obrzeżem szczotkowym 366.528
- 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm 366.897
- 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 503.754
- 1 zestaw papierów ściernych Ø 115
- 1 rękojeść pałkowata
- 1 klucz oczkowy SW 13 505.072
- 1 imbus SW 4 102.229

- 3 śruby mocujące M 8
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
- 1 wkładka walizki 414.182