Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/re-16-5-115-kit-retecflex-szlifierka-do-betonu-z-frezami-z-glowica-plaska-flex-p-447.html



RE 16-5-115 KIT RETECFLEX Szlifierka do betonu z frezami z głowicą płaską Flex

Cena	**3 216,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**RE 16-5-115 KIT**
Kod EAN	**4030293230750**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1600,00**
Waga (kg)	**3,10**
Wariant produktu	**Urządzenie sieciowe**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**115,00**

Opis

CECHY

- **RE 16-5-115 KIT RETECFLEX z płaską głowicą** - uniwersalne narzędzie do renowacji i modernizacji
- Sterowanie mikroprocesorowe: wybór prędkości, regulacja stałej prędkości, łagodny start, ochrona przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury
- Silnik: mocny, mocny silnik zapewniający szybki postęp pracy
- Anti-Kickback - wyłącza silnik w przypadku zablokowania narzędzia
- Całkowicie odlane elementy elektroniczne zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym pyłem metalowym. Potrójna ochrona uzwojenia zmniejsza zużycie silnika, zwiększa żywotność
- Specjalna przekładnia: specjalne przełożenie zapewniające wysoki moment obrotowy w średnim i niskim zakresie prędkości
- Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, ergonomicznym uchwytem pałąkowym dla optymalnej obsługi i kontroli maszyny
- Odporny na pył wyłącznik
- Osłona tarczy z bezstopniową regulacją wysokości
- Uniwersalny system narzędzi można dostosować do wielu zastosowań renowacyjnych i modernizacyjnych. Kompaktowy, poręczny i idealny do pracy na małych powierzchniach i na krawędziach większych powierzchni
- Blokada wrzeciona
- W komplecie 12 spiczastych twardych frezów do zdzierania z węglika spiekanego. Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładu piankowego i resztek kleju, tynku epoksydowego, elastycznych powłok ochronnych, tynku na belkach drewnianych i farb lateksowych / olejnych na tynku.

DANE TECHNICZNE

Masa	3,1 kg
Moc	1600 W
Średnica tarczy	115 mm
Zakres obrotów	1900-5500 1/min.
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość Przewodu Zasilającego	4 m
Maksymalna Średnica Głowicy Frezowej	80 mm

WYPOSAŻENIE

- 1 frezująca głowica płaska 80, M14 503.045
- 1 osłona odpylająca Ø 115 mm z obrzeżem szczotkowym 366.528
- 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm 366.897
- 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 503.754
- 1 zestaw papierów ściernych Ø 115
- 1 rękojeść pałąkowata
- 1 klucz oczkowy SW 13 505.072
- 1 imbus SW 4 102.229
- 3 śruby mocujące M 8
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
- 1 wkładka walizki 414.182