Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/re-16-5-115-kit-retecflex-szlifierka-do-betonu-z-frezami-z-glowica-szpiczasta-flex-p-448.html



# RE 16-5-115 KIT RETECFLEX Szlifierka do betonu z frezami z głowicą szpiczastą Flex

| | |
|---|---|
| Cena | **3 199,00 zł** |
| Magazyn | **dostępny do tygodnia** |
| Nr kat. | **RE 16-5-115 KIT** |
| Kod EAN | **4030293230743** |
| Zasilanie | **Sieciowe** |
| Moc (W) | **1600,00** |
| Waga (kg) | **3,10** |
| Wariant produktu | **Urządzenie sieciowe** |
| Mocowanie narzędzia | **M14** |
| Średnica tarczy (mm) | **115,00** |

## Opis

### CECHY

- **RE 16-5-115 KIT RETECFLEX ze szpiczastą głowicą** - uniwersalne narzędzie do renowacji i modernizacji
- Sterowanie mikroprocesorowe: wybór prędkości, regulacja stałej prędkości, łagodny start, ochrona przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury
- Silnik: mocny, mocny silnik zapewniający szybki postęp pracy
- Anti-Kickback - wyłącza silnik w przypadku zablokowania narzędzia
- Całkowicie odlane elementy elektroniczne zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym pyłem metalowym. Potrójna ochrona uzwojenia zmniejsza zużycie silnika, zwiększa żywotność
- Specjalna przekładnia: specjalne przełożenie zapewniające wysoki moment obrotowy w średnim i niskim zakresie prędkości
- Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, ergonomicznym uchwytem pałąkowym dla optymalnej obsługi i kontroli maszyny
- Odporny na pył wyłącznik
- Osłona tarczy z bezstopniową regulacją wysokości
- Uniwersalny system narzędzi można dostosować do wielu zastosowań renowacyjnych i modernizacyjnych. Kompaktowy, poręczny i idealny do pracy na małych powierzchniach i na krawędziach większych powierzchni
- Blokada wrzeciona
- W komplecie 12 spiczastych twardych frezów do zdzierania z węglika spiekanego. Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładu piankowego i resztek kleju, tynku epoksydowego, elastycznych powłok ochronnych, tynku na belkach drewnianych i farb lateksowych / olejnych na tynku.

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Masa | 3,1 kg |
| Moc | 1600 W |
| Średnica tarczy | 115 mm |
| Zakres obrotów | 1900-5500 1/min. |
| Mocowanie narzędzia | M 14 |
| Mocowanie Narzędzia | |
| Długość Przewodu Zasilającego | 4 m |
| Maksymalna Średnica Głowicy Frezowej | 80 mm |

## WYPOSAŻENIE

- 1 frezująca głowica szpiczasta 80, M14 503.037
- 1 osłona odpylająca Ø 115 mm z obrzeżem szczotkowym 366.528
- 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm 366.897
- 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 503.754
- 1 zestaw papierów ściernych Ø 115
- 1 rękojeść pałąkowata
- 1 klucz oczkowy SW 13 505.072
- 1 imbus SW 4 102.229
- 3 śruby mocujące M 8
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
- 1 wkładka walizki 414.182