

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/s-44-l-ac-odkurzacz-do-gipsu-flex-p-512.html>



S 44 L AC odkurzacz do gipsu Flex

Magazyn	dostępny
Nr. kat.	444146

Opis

S 44 L AC - cechy odkurzacza

- Bezworkowy (worki można zakładać opcjonalnie)
- S44 Flex - Odkurzacz do gipsu i innych materiałów
- Automatyczne czyszczenie (**otrząsanie**) filtra FLEX
- Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu w odkurzaczu **Flex S44** zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpylowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Wyposażony w uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla
- Odkurzacz przemysłowy klasy L
- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta.
- Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia na mokro i na sucho powierzchni podłóg i ścian.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i pomieszczeniach wynajmowanych.
- Odkurzacz jest automatycznie włączany i wyłączany wraz z narzędziem elektrycznym.
- Opóźnienie rozruchu odkurzacza wynosi maks. 0,5 sekundy, a opóźnienie wyłączenia maks. 15 sekund.
- PYTANIA KLIENTÓW: Jakie są różnice między modelem S 44 a VCE 44? W VCE 44 jest dodatkowo adapter na walizkę oraz jest wąż antystatyczny.

FLEX S44 - DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy P. max. 1400 Watt
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 42 l
- Pojemność cieczy 26 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Watt
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga **odkurzacza do gipsu S 44 L AC** - 16,7 kg

Deklaracja UE

Niniejszym oświadczamy, że określone powyżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymagom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia. Obowiązujące dyrektywy WE 2006/95/WE 89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG) Zastosowane normy zharmonizowane EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 EN 60335-1 EN 60335-2-69 EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 Zastosowane normy krajowe -- 5.957-687

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim

Wyposażenie odkurzacza do gipsu z otrząsaczem

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m 445.037
- 1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M 445.088
- 1 PP worek utylizujący 445.061
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
- Klips na wąż do S 44 L AC - 2 szt
- antystatyczne kolanko podłączeniowe (445.010) do połączenia węża giętkiego i rury metalowej,
- 3 rury metalowe INOX o długo 350 mm każda (445.207)
- szeroka dysza podłogowa (445.509)
- okrągła szczotka (385.646)
- wąska końcówka (385.549)
- dysza szczelinowa