Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/se-125-180-ec-c-supraflex-akumulatorowa-szlifierka-do-renowacji-flex-p-1044.html



SE 125 18.0-EC C Supraflex akumulatorowa szlifierka do renowacji FLEX

Cena	**1 890,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**SE 125 18.0-EC C**
Kod EAN	**4030293285200**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**125,00**

Opis

CECHY

- Akumulatorowy SUPRAFLEX 18 V – specjalistyczna szlifierka do renowacji, remontów i modernizacji
- Szlifuje powierzchnie lakierowane, drewno, kamień naturalny i sztuczny, metal oraz stal nierdzewną
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Elektronika z 4-stopniowym wyborem prędkości, stałe obroty dzięki prądnicy tachometrycznej, ochrona przed przeciążeniem, blokada ponownego rozruchu, kontrola temperatury i ochrona przed odrzutem
- Połączenie przekładni planetarnej i kątowej obniża hałas i zapewnia wysoki moment obrotowy
- Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie i wydłuża jego żywotność
- Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym – szlifowanie przy samej krawędzi
- Zdejmowana metalowa kratka skutecznie chroni silnik przed pyłem
- Bardzo wąski korpus i rękojeść z wkładkami SoftGrip – urządzenie pewnie leży w dłoni i daje się precyzyjnie prowadzić
- Wyłącznik zabezpieczony przed pyłem i blokada wrzeciona
- Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX 18 V: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V (2,5 / 5,0 / 8,0 Ah). Dostawa bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Waga bez akumulatora	2,2 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)
- 1× Klucz czołowy otworowy (398365)
- 1× Rękojeść (450774)
- 1× Talerz szlifierski na rzep (535707)
- 1× Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- opakowanie kartonowe, bez akumulatora i ładowarki