

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/se-14-2-125-set-supraflex-szlifierka-do-renowacji-powierzchni-lakierowanych-drewna-kamienia-i-metalu-flex-p-455.html>



SE 14-2 125 SET SUPRAFLEX szlifierka do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metal Flex

Magazyn	dostępny
Nr. kat.	391174

Opis

CECHY

- SUPRAFLEX - specjalista od szlifowania metalu, kamienia, powierzchni malowanych, drewno
- VR-elektronika - bezstopniowa regulacja prędkości, zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne, dzięki tachogeneratorowi zapewnia stałą prędkość podczas pracy,
- odpowiedni do przeznaczenia, 1400 watowy silnik z optymalnym systemem chłodzenia,
- strumień powietrza jest zasysany od rękojeści tylnej i przez silnik schładza także przekładnię, jednocześnie zabezpiecza silnik przed zanieczyszczeniem,
- niespotykana konstrukcja przekładni kątowo-planetarnej,
- odprowadzenie do odkurzacza FLEX poprawia warunki pracy, a praktyczny klips do regulacji osłoną umożliwia szybki postęp prac,
- osłona robocza może być częściowo demontowana, co pozwala na szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach,
- płaska obudowa przekładni zmniejsza odstęp od powierzchni pracy, co daje lepszą kontrolę nad narzędziem, szlifowanie jest precyzyjne,
- ergonomiczna rękojeść z systemem antywibracyjnym soft-grip, dzięki temu maszyna pewnie "leży w dłoni" i precyzyjnie pracuje,
- zarówno układ elektroniczny jak i uzwojenia silnika zostały zabezpieczone potrójną warstwą lakieru, co wpływa na żywotność urządzenia,
- blokada wrzeczona w **SE 14-2 125 SET SUPRAFLEX** umożliwia wymianę tarcz roboczych
- specjalny, bardziej wytrzymały przewód PUR H07-BQF o długości 4 m odporny jest na zginanie i uszkodzenia mechaniczne.

DANE TECHNICZNE

- Tarcze o średnicy - 125 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 600-2100/min
- Moc pobierana - 1400W
- Moc oddawana - 880W
- Mocowanie narzędzia - M14
- Wymiary w (dł x szer x wys) - 370x170x140 mm
- Waga - 2,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 osłona robocza, SG D125 SE
- 1 adapter, SAD-C D32 AS
- 1 rękojeść, SE 14-2 125 M8
- 1 talerz na rzep, SP D125-8 H/F
- 1 walizka transportowa, TK-L BoB-2
- 1 wyposażenie walizki, TKE SE 14-2 125
- 4 papier ścierny śr.125mm

- 1 klucz specjalny
- 1 klucz imbusowy, SW 5 długi
- 1 klucz imbusowy, SW 4
- 3 zaciski na przewód