

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/se-16-2-125150-supraflex-szlifierka-do-renowacji-powierzchni-lakierowanych-drewna-kamienia-i-metalu-flex-p-561.html>



SE 16-2 125/150 SUPRAFLEX szlifierka do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metal Flex

Cena	1 720 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	534832
Kod EAN	4030293286726

Opis

CECHY

- Szlifierka specjalistyczna **SE 16-2 125/150** do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych
- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Mocny silnik 1600 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- Kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Wirnik i stojan zabezpieczone z dodatkową osłoną wentylatora wirnika. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika.
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1600 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica tarczy 150 mm
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 800 - 2200 obr./min
- Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna M14
- Długość kabla 4,0 m
- Typ kabla czerwony wtyk
- Wymiary dł. x szer. x wys. 380 x 150 x 120 mm
- Waga 2,9 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Rękojeść (450774)
- 1x Klucz czółowy otworowy (398365)
- 1x Talerz szlifierski na rzep 125 mm (535707)



To jest to!

- 1× Osłona 125 mm odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- Nie zawiera osłony 150 mm
- 1× Uchwyt węża

