Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/se-16-2-125150-supraflex-szlifierka-do-renowacji-powierzchni-lakierowanych-drewna-kamienia-i-metalu-flex-p-561.html



SE 16-2 125/150 SUPRAFLEX szlifierka do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Flex

Cena	**1 720,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**SE 16-2 125/150**
Kod EAN	**4030293286726**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1600,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**2200,00**
Waga (kg)	**2,90**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**150,00**

Opis

CECHY

- Szlifierka specjalistyczna **SE 16-2 125/150** do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych
- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Mocny silnik 1600 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- Kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjne i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Wirnik i stojan zabezpieczone z dodatkową osłoną wentylatora wirnika. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika.
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	150 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800 - 2200 obr./min

Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,9 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Rękojeść (450774)
- 1× Klucz czołowy otworowy (398365)
- 1× Talerz szlifierski na rzep 125 mm (535707)
- 1× Osłona 125 mm odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- Nie zawiera osłony 150 mm
- 1× Uchwyt węża