Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:55

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/sms-305-18-ec-akumulatorowa-ukosnica-flex-p-926.html



SMS 305 18-EC akumulatorowa ukośnica Flex

Cena	**4 411,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**SMS 305 18-EC**
Kod EAN	**4030293264328**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4000,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Średnica tarczy (mm)	**305,00**
Maksymalna głębokość cięcia 90° (mm)	**101,00**

Opis

CECHY ukośnicy SMS 305 18-EC

- Precyzyjne wyniki cięcia przy wykonywaniu drewnianych konstrukcji słupowo-ryglowych, pomocniczych konstrukcji do zabudowy, układaniu podłóg laminowanych/parkietu oraz boazerii, listew maskujących
- Wydajna i precyzyjna akumulatorowa pilarka ukosowa **SMS 305 18-EC** o dużej wydajności cięcia: 101 x 330 mm i 92 x 356 mm. Przedłużenia stołu po obu stronach wspomagają obsługę dłuższych obrabianych elementów
- Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Laserowo naniesiona skala kątowa 52° I 60° R. Ze wstępną regulacją kąta w zakresie 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° I / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. . Łatwy odczyt i precyzyjna regulacja dzięki intuicyjnym elementom obsługi
- Segment uchylny do 48° IR. Z ogranicznikiem z blokadą kątową 0°, 22,5°, 33,9°, 45° IR dla nacięć z tyłu, cięcia pod kątem i ukosowania
- Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu na stole piły
- Zmienna prędkość regulowana w 3 stopniach idealnie dopasowana do różnych materiałów. Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa zostaje zastosowana jako stała. Rezultat: lepsza jakość cięcia i dłuższa żywotność tarczy tnącej
- Oświetlenie LED ze wskaźnikiem linii cięcia dla łatwego pozycjonowania obrabianego przedmiotu
- Bardzo wygodne, kompaktowe i lekkie urządzenie. Rury prowadzące wystają tylko do przodu, umożliwiając pracę blisko ściany i są łatwe w transporcie. Z blokadą transportową i blokadą naciągu
- Maksymalna mobilność na placu budowy. Możliwość zamocowania do składanej ramy podstawy WB 110-260 bez użycia narzędzi (opcjonalnie dostępne jako akcesorium)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 27, 36 mm
- Worek na wióry umożliwiający pracę przy zmniejszonym zapyleniu, łatwy w opróżnianiu
- Blokada trzpienia umożliwia szybką wymianę tarczy
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V

DANE TECHNICZNE SMS 305 18-EC

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 / 2600 / 4000 obr./min
Regulacja skosu w lewo	52 °
Regulacja skosu w prawo	60 °
Regulacja nachylenia w lewo	48 °

Regulacja nachylenia w prawo	48 °
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	101 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° prawo	38 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° lewo	69 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	101 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° prawo	38 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	330 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	252 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	252 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	252 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° lewo	69 mm
Średnica tarczy tnącej	305 mm
Otwór tarczy tnącej	30 mm
Waga bez akumulatora	25 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	813 x 684 x 750 mm

WYPOSAŻENIE

- 1× tarcza tnąca D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ (532635)
- 1× Adapter do węża SAD-C 36 AS (461636)
- 1× zacisk SMS Clamp (532946)
- 1× Worek na kurz
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów