

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/vce-22-l-mc-2x180-odkurzacz-akumulatorowy-flex-p-899.html>



## VCE 22 L MC 2x18.0 Odkurzacz akumulatorowy Flex

Cena	<b>2 161 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>531637</b>
Kod EAN	<b>4030293254770</b>

### Opis

#### CECHY

- Imponująca wydajność w **VCE 22 L MC 2x18.0** dzięki zasilaniu 2 akumulatorów 18 V. Przepływ powietrza i czas pracy są zoptymalizowane do użytku z „żyrafą”, tj. przepływ powietrza nie spada poniżej 1400 litrów powietrza na minutę i zapewnia bezpyłową pracę
- Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- Tryb Eco przedłuża żywotność akumulatora do 52 minut przy maksymalnym podciśnieniu 12000 Pa, czas pracy z akumulatorem w trybie Boost wynosi 30 minut
- Poręczny i kompaktowy odkurzacz, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Wyposażony w worek filtrujący z odpornego na rozerwanie materiału Vlies zapewniający optymalne napełnienie. Zasyrane pyły dają się bezproblemowo usunąć.
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kołeczka skrotne
- Samoczynnie zamykająca się komora akumulatora, chroni akumulatory przed brudem i wilgocią
- Odkurzacz przemysłowy klasy L, nadaje się do wszystkich pyłów o wartościach AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

#### DANE TECHNICZNE

- Klasa filtracji: L
- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Przepływ objętościowy odkurzacza 2300 l/min
- Maks. podciśnienie 15200 Pa
- Powierzchnia filtra 3000 cm<sup>2</sup>
- Pojemność zbiornika 21 L
- Regulacja siły ssącej brak
- Długość węża 4m
- Liczba silników ssących 1 szt.
- Wymiary dł. x szer. x wys. 375 x 392 x 530 mm
- Waga bez akumulatora 7,2 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Wąż z regulatorem powietrza SH-C 32x4m NL (445037)
- 1x Antystatyczny uniwersalny adapter SAD-C D25-32 AS (445029)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów

