Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:10

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/vce-22-m-mc-2x180-odkurzacz-akumulatorowy-flex-p-900.html



VCE 22 M MC 2x18.0 Odkurzacz akumulatorowy Flex

Cena	**2 621,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**VCE 22 M MC 2x18.0**
Kod EAN	**4030293254787**
Zasilanie	**Akumulatorowe**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Klasa pyłu	**M**
Pojemność zbiornika (l)	**21,00**
Maksymalne podciśnienie (Pa)	**15200,00**
System czyszczenia filtra	**Ręczne**

Opis

CECHY

- Imponująca wydajność w **VCE 22 M MC 2x18.0** dzięki 2 akumulatorom 18 V. Przepływ powietrza i czas pracy są zoptymalizowane do użytku z „żyrafą”, tj. przepływ powietrza nie spada poniżej 1400 litrów powietrza na minutę i zapewnia bezpyłową pracę
- Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Przełącznik wyboru średnicy ssania 32 mm lub 21 mm do ustawienia optymalnego przepływu objętościowego
- Poręczny i kompaktowy odkurzacz, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Wyposażony w worek filtrujący z odpornego na rozerwanie materiału Vlies zapewniający optymalne napełnienie. Zasysane pyły dają się bezproblemowo usunąć.
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kołeczka skrętne
- Samoczynnie zamykająca się komora akumulatora, chroni akumulatory przed brudem i wilgocią
- Odkurzacz klasa M, nadaje się do wszystkich rodzajów pyłów z wartościami AGW ≥ 0,1 mg/m3. Specjalnie do pyłow mineralnych i drzewnych (także buku i dębu)
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Klasa filtracji	M
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	2300 l/min
Maks. podciśnienie	15200 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm²
Pojemność zbiornika	21 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 392 x 530 mm
Waga bez akumulatora	7,2 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Wąż z regulatorem powietrza SH-C 32x4m NL (445037)
- 1× Antystatyczny uniwersalny adapter SAD-C D25-32 AS (445029)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów