Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/vce-22-m-mc-odkurzacz-z-manualnym-systemem-czyszczenia-filtra-20l-flex-p-829.html



VCE 22 M MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra 20l Flex

Cena	**2 577,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**VCE 22 M MC**
Kod EAN	**4030293239098**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1200,00**
Klasa pyłu	**M**
Pojemność zbiornika (l)	**20,00**
Maksymalne podciśnienie (Pa)	**24500,00**
System czyszczenia filtra	**Ręczne**

Opis

CECHY

- Poręczny i kompaktowy odkurzacz **VCE 22 M MC**, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- System kontroli napełnienia; nie ma żadnych zakłóceń podczas zasysania cieczy ponieważ zamontowano zawór pływakowy
- Z gniazdkiem do narzędzi i elektronicznym systemem automatycznego włączania/wyłączania
- Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Z uchwytem na osprzęt, jak dysze i rury ssące
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kółeczka skrętne
- Wyposażony w worek filtrujący z odpornego na rozerwanie materiału Vlies zapewniający optymalne napełnienie. Zasysane pyły dają się bezproblemowo usunąć.
- Przełącznik wyboru średnicy ssania 32 mm lub 21 mm do ustawienia optymalnego przepływu objętościowego
- Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- Odkurzacz klasa M, nadaje się do wszystkich rodzajów pyłów z wartościami AGW ≥ 0,1 mg/m3. Specjalnie do pyłów mineralnych i drzewnych (także buku i dębu)
- Układ czujników przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje sygnałem dźwiękowym spadek poniżej ustawowej wartości minimalnej ≤ 20 m/s.

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa

Pojemność zbiornika	20 L
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	377 x 387 x 506 mm
Waga	9,5 kg

WYPOSAŻENIE

- Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza SH-C 32x4m AS/NL (406708)
- Antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX
- 3 x 350 mm rura INOX (445.207)
- dysza podłogowa (445.509)
- szczotka okrągła (385.646)
- dysza do tapicerki (385.549)
- dysza szczelinowa (385.530)
- Filtr okrągły