

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/vce-22-m-mc-odkurzacz-z-manualnym-systemem-czyszczenia-filtra-20l-flex-p-829.html>



VCE 22 M MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra 20l Flex

Cena	2 577 zł
Cena poprzednia	3 023 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	519812
Kod EAN	4030293239098

Opis

CECHY

- Poręczny i kompaktowy odkurzacz **VCE 22 M MC**, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- System kontroli napełnienia; nie ma żadnych zakłóceń podczas zasysania cieczy ponieważ zamontowano zawór pływakowy
- Z gniazdkiem do narzędzi i elektronicznym systemem automatycznego włączania/wyłączania
- Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Z uchwytem na osprzęt, jak dysze i rury ssące
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kółeczka skrętne
- Wyposażony w worek filtrujący z odpornego na rozerwanie materiału Vlies zapewniający optymalne napełnienie. Zasysane pyły dają się bezproblemowo usunąć.
- Przełącznik wyboru średnicy ssania 32 mm lub 21 mm do ustawienia optymalnego przepływu objętościowego
- Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- Odkurzacz klasa M, nadaje się do wszystkich rodzajów pyłów z wartościami AGW $\geq 0,1$ mg/m³. Specjalnie do pyłów mineralnych i drzewnych (także buku i dębu)
- Układ czujników przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje sygnałem dźwiękowym spadek poniżej ustawowej wartości minimalnej ≤ 20 m/s.

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1200 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Przepływ objętościowy odkurzacza 3700 l/min
- Maks. podciśnienie 24500 Pa
- Pojemność zbiornika 20 L
- Gniazdo wtykowe urządzenia Tak
- Automatyka włączania elektronarzędzi Tak
- Regulacja siły ssącej mechanicznie
- Długość węża 4m
- Liczba silników ssących 1 szt.
- Długość kabla 7,5 m
- Wymiary dł. x szer. x wys. 377 x 387 x 506 mm
- Waga 9,5 kg



WYPOSAŻENIE

- Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza SH-C 32x4m AS/NL (406708)
- Antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX
- 3 x 350 mm rura INOX (445.207)
- dysza podłogowa (445.509)
- szczotka okrągła (385.646)
- dysza do tapicerki (385.549)
- dysza szczelinowa (385.530)
- Filtr okrągły

