

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/vce-26-h-mc-set-odkurzacz-przemyslowy-klasa-h-flex-p-949.html>



VCE 26 H MC SET Odkurzacz przemysłowy klasa H Flex

Cena	3 156 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	519820
Kod EAN	4030293239104

Opis

CECHY

- Poręczny i kompaktowy odkurzacz **VCE 26 H MC** z klasą filtracji H, prosty w obsłudze i łatwy do transportowania
- Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Uruchomienie manualnego systemu czyszczenia filtra powoduje celowe uderzenie strumienia powietrza, który oczyszcza element filtrujący z osadzonego pyłu.
- Odpowiedni do pyłów suchych, szkodliwych dla zdrowia, niepalnych i materiałów rakotwórczych
- Odkurzacz przemysłowy klasy H, nadaje się dla wszystkich pyłów posiadających wartości AGW < 0,1 mg/m³
- Idealny przy remontach powierzchni zapleśniałych i zagrzybionych, dachów i ścian, które ocieplone są wełną mineralną. Pył szlifierski z powierzchni drewnianych, które były impregnowane szkodliwymi środkami do ochrony drewna i z powierzchni lakierowanych, jeżeli lakiery zawierają szkodliwe substancje takie jak ołów, nikiel, kadm, chrom, chromiany cynku itp.
- System kontroli napełnienia; nie ma żadnych zakłóceń podczas zasysania cieczy ponieważ zamontowano zawór pływakowy
- Układ czujników przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje sygnałem dźwiękowym spadek poniżej ustawowej wartości minimalnej ≤ 20 m/s.
- Z gniazdkiem do narzędzi i elektronicznym systemem automatycznego włączania/wyłączenia
- Łagodny rozruch zapobiega szczytom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (5 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Z uchwytem na osprzęt, jak dysze i rury ssące
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe kołeczka skrętne
- Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- Produkt jest wyposażony w worek filtracyjny z włókniny dla optymalnego napełnienia

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1200 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Przepływ objętościowy odkurzacza 3700 l/min
- Maks. podciśnienie 24500 Pa
- Powierzchnia filtra 3000 cm²
- Pojemność zbiornika 25 L
- Ilość płynu 16 L
- Regulacja siły ssącej mechanicznie
- Długość węża 4m m
- Liczba silników ssących 1 szt.
- Długość kabla 7,5 m
- Wymiary dł. x szer. x wys. 475 x 377 x 526 mm
- Waga 10 kg

WYPOSAŻENIE



- 1x Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1x Worek filtrujący z włókniyny Vlies (502235)
- Antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX
- 3 x 350 mm rura INOX (445.207)
- dysza podłogowa (445.509)
- szczotka okrągła (385.646)
- dysza do tapicerki (385.549)
- dysza szczelinowa (385.530)

