

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/vce-33-l-mc-odkurzacz-przemyslowy-flex-p-598.html>



VCE 33 L MC Odkurzacz przemysłowy Flex

Magazyn

Dostępność - do tygodnia

Nr. kat.

444103

Opis

CECHY odkurzacza VCE 33 L MC

- Odkurzacz VCE 33 L MC z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30l, Klasa L
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie.
- Czyszczenie filtra po naciśnięciu przycisku
- Z gniazdem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia.
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokryw odkurzacza
- Ekspander do zamocowania urządzeń i narzędzi na odkurzaczu
- Wyposażony w uchwyt na wąż i expander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Odpowiedni do powierzchni o zwiększonych wymaganiach przy profesjonalnych zastosowaniach. Optymalny do czyszczenia pomieszczeń w biurach, magazynach, warsztatach i pojazdach. Przy zastosowaniu jako pochłaniacz pyłu przede wszystkim do mniejszych narzędzi elektrycznych np. szlifierki oscylacyjne, szlifierki delta, szlifierki mimośrodowe, wyrzynarki...Narzędzia, przy użyciu których powstaje mniej pyłu
- Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³

DANE TECHNICZNE VCE 33 L MC

- Pobór mocy P. max. 1400 Watt
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 30 l
- Pojemność cieczy 17 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Watt
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 520 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 14,5 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m 445.037
- 1 filtr płaski klasy PES L / M / H 445.118
- 1 worek filtrujący L / M 1 sztuka 445.088

- 1 PP worek utylizujący 1 sztuka 445.061
- 3 x 35 cm INOX rura ssąca 445.207
- 1 kolanko 445.010
- 1 dysza podłogowa 445.509
- 1 końcówka szczelinowa 385.530
- 1 końcówka do tapicerki 385.549
- 1 okrągła szczotka 385.646
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
- 1 ekspander 1 szt
- Klips na wąż 1 szt