Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/vce-44-h-ac-kit-odkurzacz-przemyslowy-flex-p-608.html



VCE 44 H AC KIT Odkurzacz przemysłowy Flex

Cena	**5 142,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**VCE 44 H AC KIT**
Kod EAN	**4030293196216**
Zasilanie	**Sieciowe**
Waga (kg)	**16,70**
Klasa pyłu	**H**
Pojemność zbiornika (l)	**42,00**
Maksymalne podciśnienie (Pa)	**25000,00**
System czyszczenia filtra	**Automatyczne**

Opis

CECHY odkurzacza VCE 44 H AC KIT

- Odkurzacz **VCE 44 H AC KIT** z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42l, Klasa H
- Bez narzędziowy montaż adaptera umożliwiającego zamocowanie walizek L-BOXX i systenerów na odkurzaczu
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
- Technika Flowsensor nadzoruje strumień objętości i zgłasza za pomocą sygnału akustycznego spadek wydajności ssania poniżej wymaganej wartości minimalnej tj. ≤ 20m/s
- Optyczna i akustyczna sygnalizacja wymiany filtra HEPA
- Pokrętło z regulacją siły ciągu
- Do odsysania na mokro: z elektroniczna kontrola poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Mechanizm antystatyczny chroni przed elektryzowaniem się węża ssącego
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Wyposażony w uchwyt na wąż i expander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę.
- Odkurzacz przemysłowy klasy H: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW mniejsza od 0,1 mg/m³
- Odpowiedni do pyłów suchych, szkodliwych dla zdrowia, niepalnych i materiałów rakotwórczych
- Idealny przy remontach powierzchni zapleśniałych i zagrzybionych, dachów i ścian, które są ocieplone wełną mineralną. Pył szlifierski z powierzchni drewnianych, które były impregnowane szkodliwymi środkami do ochrony drewna i powierzchni lakierowanych , jeżeli lakiery zawierają szkodliwe substancje takie jak ołów, nikiel, kadm, chrom, chromiany cynku itp.

DANE techniczne VCE 44 H AC KIT

Pobór mocy P. max.	1400 Watt
Max. wydajność powietrza	4500 l / min
Max. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	42 l
Pojemność cieczy	26 l
Gniazdo podłączeniowe	100 - 2400 Watt
Wymiary (szer x dł x wys)	565 x 385 x 650 mm
Długość kabla	7,5 m
Waga	16,7 kg

WYPOSAŻENIE

- Wąż ssący antystatyczny Ø 32 mm x 4 m z regulacją powietrza i adapterem do odsysania pyłu SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 uchwyt na walizkę L-BOXX® 445.169
- 1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
- Filtr HEPA 445.126
- Worek filtrujący 445.096
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
- Klips na wąż 2 szt
- antystatyczne kolanko podłączeniowe (445.010) do połączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długo 350 mm każda (445.207)
- szeroka dysza podłogowa (445.509)
- okrągła szczotka (385.646)
- wąska końcówka (385.549)
- dysza szczelinowa (385.530)