Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/vce-50-wet-odkurzacz-na-mokro-z-wbudowana-pompa-wodna-flex-p-929.html



VCE 50 WET Odkurzacz na mokro z wbudowaną pompą wodną Flex

Cena	**4 041,00 zł**
Cena poprzednia	**~~4 298,00 zł~~**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**VCE 50 WET**
Kod EAN	**4030293271890**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1300,00**
Waga (kg)	**15,00**
Pojemność zbiornika (l)	**50,00**
Maksymalne podciśnienie (Pa)	**23000,00**

Opis

CECHY

- Zintegrowana, wydajna pompa ściekowa **VCE 50 WET** do usuwania szkód spowodowanych przez wodę na placach budowy, odsysania dużych ilości płynów, odsysania kontenerowego, stosowania podczas powodzi, renowacji dachów płaskich, czyszczenia stawów ogrodowych i systemów basenowych. Worek na większe zanieczyszczenia chroni filtr i pompę przed zatkaniem.
- Maksymalna wysokość zasysania wynosi do 2,3 metra w trybie pełnego zasysania (zanurzenie) i do 8 metrów podczas zasysania mieszanki wody i powietrza (zbieranie).
- Maksymalna odległość transportu wynosi 50 metrów przy maksymalnej różnicy wysokości wynoszącej 3 metry.
- Maksymalna wysokość transportu 9 metrów przy szerokości transportu 10 metrów
- Niezawodność i bezpieczeństwo nawet w mokrym środowisku dzięki stopniowi ochrony IP 68 przyłączy węży.
- PRCD - naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- Z aluminiowym złączem typu C i szeroką gamą akcesoriów
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- Stabilny pojemnik posiadający ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1300 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4200 l/min
Maks. podciśnienie	23000 Pa
Pojemność zbiornika	50 L
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 440 x 650 mm
Waga	15 kg
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	70 dB(A)
Wydajność	14000
Maks. wydajność	9 m

WYPOSAŻENIE

- 1× Przewód typu C D38, 10 m (533676)
- 1x siatka filtracyjna

- 1x dysza szczelinowa D38, 240 mm
- 1x dysza podłogowa na mokro D38, 360 mm
- 1x rura ssąca D38
- 1x wąż ssący D38, 7 m
- 1x dysza do oczka wodnego D38, 90 mm