

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/gde-10-thermo-jet-szlifierka-do-betonu-z-systemem-wymiennych-glowic-flex-p-489.html>



GDE 10 Thermo-Jet Szlifierka do betonu z systemem wymiennych głowic Flex

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

504211

Opis

CECHY szlifierki GDE 10 Thermo-Jet

- Krążek ścierny do szlifowania zgrubnego o dużej wydajności do szlifowania, zmniejszania/wyrównywania nierówności szalunków, warstw spiekanych, farb, resztek kleju, tworzyw termoplastycznych, graffiti, alg i innych zanieczyszczeń. Ze specjalnym kołnierzem FLEX.
- Bardzo poręczna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Zapewnia komfortowe i ergonomiczne warunki pracy
- Łatwe prowadzenie **GDE 10 Thermo-Jet** dzięki optymalnemu wyważeniu silnika i głowicy szlifierskiej
- Elektroniczna: kontrolowana stała prędkość, łagodny start, zabezpieczenie przed przeciążeniem i wybór prędkości za pomocą pokrętki regulacyjnego
- Z innowacyjnym systemem wymiennej głowicy z segmentem do zbliżenia na krawędzie. Głowice szlifierskie można zakładać i zdejmować jednym kliknięciem
- Niezawodne przenoszenie siły i wysoka elastyczność dzięki elastycznemu wałowi napędowemu od. Od dziesięcioleci ustanowiona „technologia FLEX”. Dzięki tej zasadzie konstrukcji ciężar na głowie żyraby jest zredukowany do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Skuteczne odsysanie zapewnia bezawaryjną pracę
- Możliwość podłączenia odkurzaczy do systemu klipsów FLEX na rurze prowadzącej
- Pyłoszczelny włącznik/wyłącznik
- Bardzo elastyczny dzięki opcjonalnemu przedłużeniu 500 mm (akcesoria) do wysokich pomieszczeń, może być mocowany bez użycia narzędzi
- Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu GM 340 . można przetwarzać bardzo duże powierzchnie i pomieszczenia o wysokości do 3,40 m
- Głowica szlifierska montowana na przegubie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian i sufitów.
- Innowacyjny system transportu tekstyliów umożliwia bezproblemowy transport maszyny i akcesoriów. Giraffe® nie trzeba montować i jest od razu gotowa do użycia

DANE TECHNICZNE GDE 10 Thermo-Jet

- Wejście zasilania 1010 wat
- Moc wyjściowa 590 wat
- Prędkość bez obciążenia DGH-R 5800-8700 obr/min
- Prędkość bez obciążenia DSH-R 1700-2500 obr/min
- Tarcza Ø 150 mm
- Mocowanie narzędzia 28 mm
- Kąt pochyleń na głowie 100°
- Długość 1490 mm
- Długość kabla 4,0 m²
- Waga bez głowicy 3,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet 504.092

- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R 503.819
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R 503.827
- 1 zatrzaskowy pierścień szybkomocujący SH-FC 32 406.023
- Antystatyczny wąż ssący 32 mm Ø x 4 m ze złączem zatrzaskowym i tulejką łączącą do odkurzacza, z regulacją powietrza pomocniczego 477.605
- 1 torba do przenoszenia 408.867