

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xce-10-8-125-p-set-polerka-dual-action-flex-p-674.html>



XCE 10-8 125 P-Set Polerka Dual Action Flex

Magazyn

Dostępność - do tygodnia

Nr. kat.

447269

Opis

CECHY

- Polerka rotacyjno-mimośrodowa
- VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Skok talerza 8 mm w **XCE 10-8 125 P-Set** zapewniający wysoką ścieralność, bez efektu holograficznego
- Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- Komfortowa praca dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy
- Idealne urządzenie do bezproblemowego usuwania hologramów aż do uzyskania finalnego efektu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny.
- Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip.
- Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury, ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie.

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna Średnica Tarczy 150 mm
- Prędkość Obrotowa Biegu Jałowego 140-430/min
- Moc Pobierana 1 010 Wat
- Moc Oddawana 590 Wat
- Waga 2,6 kg
- Maksymalna Średnica Gąbki Polerskiej 160 mm
- Skok Mimośrod 8 mm
- Prędkość Obrotowa Bez Obciążenia 2900-8600/min

WYPOSAŻENIE

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125
- 1 gąbka polerska PS-O 140
- 1 gąbka polerska PSX-G 140
- 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka do walizki