Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xce-2-8-14-ec-c-polerka-mimosrodowa-dual-action-flex-p-998.html



XCE 2 8 14-EC C Polerka mimośrodowa Dual Action Flex

Cena	**1 846,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XCE 2 8 14-EC C**
Kod EAN	**4030293268265**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1400,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**700,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Regulacja prędkości	**Tak**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa w **XCE 2 8 14-EC C**: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	425 x 125 x 128 mm
Waga	2,2 kg

Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drgania	4,7 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)