

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xce-2-8-14-ec-c-polerka-mimosrodowa-dual-action-flex-p-998.html>



XCE 2 8 14-EC C Polerka mimośrodowa Dual Action Flex

Cena	1 846 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	532986
Kod EAN	4030293268265

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa w **XCE 2 8 14-EC C**: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1400 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Maks. średnica pada polerskiego 150 mm
- Skok polerki 8 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 225 - 700 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 2700 - 8700 obr./min
- Długość kabla 6 m
- Typ kabla PUR
- Wymiary dł. x szer. x wys. 425 x 125 x 128 mm
- Waga 2,2 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 79 dB(A)
- Drgania 4,7 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

