

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xce-2-8-18-ec-c-polerka-samochodowa-dual-action-flex-p-993.html>



## XCE 2 8 18-EC C polerka samochodowa Dual Action Flex

Cena	<b>1 842 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 957 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>534657</b>
Kod EAN	<b>4030293284975</b>

### Opis

#### CECHY

- Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC w **XCE 2 8 18-EC C** utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętle wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkownika i hologramów
- Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Skok polerki 8 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 225 - 700 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 2700 - 8700 obr./min
- Wymiary dł. x szer. x wys. 388 x 125 x 126 mm
- Waga bez akumulatora 2,0 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)
- Drgania 5 m/s<sup>2</sup>

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów
- opakowanie kartonowe



