Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xce-2-8-18-ec-set-polerka-samochodowa-dual-action-flex-p-994.html



XCE 2 8 18-EC Set polerka samochodowa Dual Action Flex

Cena	**3 080,00 zł**
Magazyn	**zapytaj o produkt**
Nr kat.	**XCE 2 8 18-EC Set**
Kod EAN	**4030293284982**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**700,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC w **XCE 2 8 18-EC Set** utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Drgania	5 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- 1× Szybka ładowarka CA 12/18 V
- 2× Bateria litowo-jonowa 18 V AP 18/5.0
- opakowanie kartonowe