

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xce-8-150-18-ec-c-polerka-samochodowa-dual-action-flex-p-890.html>



XCE 8 150 18-EC C polerka samochodowa Dual Action Flex

Cena	1 980 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	532646
Kod EAN	4030293264861

Opis

CECHY

- Wydajność **XCE 8 150 18-EC C** porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętkła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Skok polerki 8 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowym 225 - 700 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 2700 - 8700 1/min
- Wymiary dł. x szer. x wys. 388 x 125 x 126 mm
- Waga bez akumulatora 2,0 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745 79 dB(A)
- Drgania wg EN 60745 5,1 m/s²

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt na rzep amortyzowany średniej twardości BP-M/R D150 XCE/XFE (487988), średnica 150 mm
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów
- opakowanie kartonowe



