

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-15-14-ec-c-polerka-mimosrodowa-flex-p-997.html>



## XFE 2 15 14-EC C polerka mimośrodkowa Flex

Cena	<b>1 800 zł</b>
Magazyn	<b>dostępny</b>
Nr. kat.	<b>532987</b>
Kod EAN	<b>4030293268272</b>

### Opis

#### CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa w **XFE 2 15 14-EC C**: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokręta wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

#### DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1400 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Maks. średnica pąda polerskiego 150 mm
- Skok polerki 15 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1350 - 4350 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 2700 - 8700 obr./min
- Długość kabla 6 m
- Typ kabla PUR
- Wymiary dł. x szer. x wys. 425 x 125 x 128 mm
- Waga 2,3 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 75 dB(A)
- Drgania 3,1 m/s<sup>2</sup>

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

