Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-15-14-ec-c-polerka-mimosrodowa-flex-p-997.html



XFE 2 15 14-EC C polerka mimośrodowa Flex

Cena	**1 847,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XFE 2 15 14-EC C**
Kod EAN	**4030293268272**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1400,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4350,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Regulacja prędkości	**Tak**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Elektronika mikroprocesorowa w **XFE 2 15 14-EC C**: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	425 x 125 x 128 mm
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	3,1 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)