Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-15-18-ec-c-akumulatorowa-mimosrodowa-polerka-flex-p-999.html



XFE 2 15 18-EC C akumulatorowa mimośrodowa polerka Flex

Cena	**1 974,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XFE 2 15 18-EC C**
Kod EAN	**4030293285019**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4350,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC w **XFE 2 15 18-EC C** utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Zintegrowany magnes stabilizuje pracę tarczy i zapobiega jej długiemu wyhamowywaniu
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	7,2 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów
- opakowanie kartonowe