

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-15-18-ec-set-akumulatorowa-mimosrodowa-polerka-flex-p-1000.html>



XFE 2 15 18-EC Set akumulatorowa mimośrodowa polerka Flex

Cena	3 037 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	534662
Kod EAN	4030293285026

Opis

CECHY

- Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC w **XFE 2 15 18-EC Set** utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętle wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- Maksymalnie głęboki połysek w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Zintegrowany magnes stabilizuje pracę tarczy i zapobiega jej długiemu wyhamowywaniu
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
- Skok polerki 15 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1350 - 4350 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 2700 - 8700 obr./min
- Wymiary dł. x szer. x wys. 388 x 125 x 126 mm
- Waga bez akumulatora 2,1 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)
- Drgania 7,2 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Uchwyt na rzep amortyzowany
- 1x Szybka ładowarka CA 12/18
- 2x Bateria litowo-jonowa 5.0 Ah 18 V
- Nie zawiera ładowarki i akumulatorów
- opakowanie kartonowe



