Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-21-14-ec-c-polerka-mimosrodowa-flex-p-1021.html



XFE 2 21 14-EC C polerka mimośrodowa FLEX

Cena	**3 210,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XFE 2 21 14-EC C**
Kod EAN	**4030293288416**
Moc (W)	**1400,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4350,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Silnik bezszczotkowy nowej generacji o wysokiej sprawności i mocy 1400 W
- Elektronika mikroprocesorowa w **XFE 2 21 14-EC C**: bezstopniowe nastawianie obrotów, stała prędkość dzięki prądnicy tachometrycznej, zabezpieczenie przed przeciążeniem, blokada ponownego włączenia i kontrola temperatury
- Włącznik z łagodnym rozruchem oraz przycisk blokady do pracy ciągłej
- Bardzo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni i ułatwia prowadzenie maszyny w każdej pozycji
- Nowo opracowana, wydajna przekładnia ogranicza hałas i wibracje
- Ergonomiczne strefy chwytu z miękką okładziną ułatwiają prowadzenie polerki po powierzchni
- Prosta regulacja prędkości pokrętłem dostępnym z obu stron, z wyczuwalnymi pozycjami
- Zakres prędkości obrotowej dopasowany do prac w motoryzacji, żegludze i lotnictwie
- Skok 21 mm przyspiesza pracę nawet na dużych powierzchniach
- Sprawdza się od usuwania głębokich rys aż po wykończenie lakieru
- Najgłębszy połysk w dwuetapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Ogumowana powierzchnia do bezpiecznego odkładania i transportu

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	21 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	425 x 125 x 128 mm
Waga	2,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)