Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-21-18-ec-c-akumulatorowa-mimosrodowa-polerka-flex-p-1020.html



XFE 2 21 18-EC C akumulatorowa mimośrodowa polerka FLEX

Cena	**2 018,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XFE 2 21 18-EC C**
Kod EAN	**4030293288393**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4350,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Przez cały czas pracy na akumulatorze utrzymuje wydajność zbliżoną do polerki sieciowej
- Elektronika CDC w **XFE 2 21 18-EC C** pilnuje stałych parametrów pracy i eliminuje wahania prędkości
- Włącznik z łagodnym rozruchem oraz przycisk blokady do pracy ciągłej
- Prosta regulacja prędkości pokrętłem dostępnym z obu stron, z wyczuwalnymi pozycjami
- Zakres prędkości obrotowej dopasowany do prac w motoryzacji, żegludze i lotnictwie
- Skok 21 mm przyspiesza pracę nawet na dużych powierzchniach
- Sprawdza się od usuwania głębokich rys aż po wykończenie lakieru
- Najgłębszy połysk w dwuetapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Silnik bezszczotkowy nowej generacji o wysokiej sprawności i mocy
- Nowo opracowana, wydajna przekładnia ogranicza hałas i wibracje
- Wbudowany magnes stabilizuje pracę talerza i skraca jego wybieg
- Ergonomiczne strefy chwytu z miękką okładziną ułatwiają prowadzenie polerki po powierzchni
- Bardzo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni i ułatwia prowadzenie maszyny w każdej pozycji
- Ogumowana powierzchnia do bezpiecznego odkładania i transportu
- Elektronika mikroprocesorowa: łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu po zaniku zasilania, kontrola temperatury i zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) zabezpiecza urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Wskaźnik LED pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX: zgodność ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	21 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany 150 mm (487988)
- opakowanie kartonowe
- bez akumulatora i ładowarki