Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/xfe-2-21-18-ec-set-akumulatorowa-mimosrodowa-polerka-flex-p-1012.html



XFE 2 21 18-EC Set akumulatorowa mimośrodowa polerka Flex

Cena	**3 080,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**XFE 2 21 18-EC Set**
Kod EAN	**4030293288409**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4350,00**
Wariant produktu	**Zestaw z akumulatorami**
Pojemność akumulatora w zestawie (Ah)	**5,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**
Rodzaj ruchu polerki	**Mimośrodowa (DA)**

Opis

CECHY

- Przez cały czas pracy na akumulatorze zachowuje wydajność porównywalną z polerką sieciową
- Elektronika CDC w **XFE 2 21 18-EC Set** utrzymuje stałe parametry pracy i zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z łagodnym rozruchem i przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Wygodna regulacja prędkości pokrętłem dostępnym z obu stron, z wyczuwalnymi pozycjami
- Zakres prędkości obrotowej dobrany do prac w motoryzacji, żegludze i lotnictwie
- Skok 21 mm zapewnia szybkie postępy na dużych powierzchniach
- Skuteczna od usuwania głębokich rys aż po wykończenie
- Najgłębszy połysk w dwuetapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Silnik bezszczotkowy nowej generacji o wysokiej sprawności i mocy
- Nowa, wydajna przekładnia ogranicza hałas i wibracje
- Wbudowany magnes stabilizuje pracę talerza i skraca jego wybieg
- Ergonomiczne strefy chwytu z miękką okładziną ułatwiają prowadzenie polerki po powierzchni
- Bardzo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni i ułatwia prowadzenie maszyny w każdej pozycji
- Ogumowana powierzchnia do bezpiecznego odkładania i transportu
- Elektronika mikroprocesorowa: łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu po zaniku zasilania, kontrola temperatury i zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) zabezpiecza urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Wskaźnik LED pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX: zgodność ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora w zestawie	5,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	21 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm

Waga bez akumulatora	2,4 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Uchwyt na rzep amortyzowany 150 mm (487988)
- 2× Akumulator litowo-jonowy AP 18/5.0 Ah (535441)
- 1× Szybka ładowarka CA 12/18 (532280)